

BELITEX® RET+20

Retardateur de prise
pour la chape BELITEX® TA

DESRIPTIF

BELITEX® RET+20 est un retardateur de prise entrant dans la composition de la chape BELITEX® TA à base de liant BELITEX® LT. BELITEX® RET+20 est introduit en même temps que BELITEX® ADDICHAP.

BELITEX® RET+20 retarde la prise de la chape BELITEX® TA lorsque la température est supérieure à 20°C.

DOMAINES D'APPLICATION

- Chapes ciment

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	poudre
Durée de vie	6 mois
Densité (20°C)	1,760

MODE D'EMPLOI

BELITEX® RET+20 est introduit : - soit directement dans le malaxeur de la centrale à béton, après l'introduction du sable et du liant BELITEX® LT et avant l'ajout de l'eau. - soit directement sur le tapis avec le sable.

Dosage :

BELITEX® RET+20 est conditionné en sacs hydrosolubles de 0,1 Kg, 0,2 Kg ou 0,3 Kg permettant la fabrication de 0,5 m³, 1 m³ ou 1,5 m³ de la chape BELITEX® TA, respectivement.

PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri de l'humidité.
- Température de stockage recommandée : 5-25°C

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.