

CHRYSO®Tera 482

Superplastifiant Haut réducteur d'eau

DESRIPTIF

CHRYSO®Tera 482 est un superplastifiant haut réducteur d'eau de nouvelle génération, à base de polycarboxylate modifié. CHRYSO®Tera 482 est spécifiquement destiné à la préfabrication de voussoirs de tunnel. Utilisé dans les bétons vibrés ou ayant des quantités importantes d'éléments fins, il permet d'obtenir une mise en place exceptionnelle ainsi que des résistances élevées à tout âge.

CHRYSO®Tera 482 facilite la finition des bétons de voussoir et permet d'en améliorer la qualité de parement. CHRYSO®Tera 482 permet d'obtenir une qualité optimale et constante des éléments préfabriqués les plus exigeants.

INFORMATIONS INDICATIVES

| | |
|--|----------------|
| Nature du produit | liquide |
| Couleur | Brun |
| Durée de vie | 12 mois |
| Teneur en ions Cl ⁻ | ≤ 0,100 % |
| Teneur en NA ₂ O équivalent | ≤ 2,00 % |
| Densité (20°C) | 1,056 ± 0,020 |
| pH (20°C) | 3,00 ± 1,00 |
| Extrait sec (SYNAD - IFSTTAR) | 30,90 % ± 1,50 |

MODE D'EMPLOI

Dosage :

0.3 à 3.0 kg pour 100 kg de ciment.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.
- Ce produit est conforme au référentiel de certification NF 085 dont les spécifications techniques sont celles de la partie non harmonisée de la norme NF EN 934-2.



AFNOR CERTIFICATION
ISO 9001 - ISO 45001
ISO 14001
Système de
management certifié

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr

CHRYSO 19 place de la Résistance - 92445 ISSY LES MOULINEAUX France Tél.:+33 (0)1 41 17 18 19 Fax:+33 (0)1 41 17 18 80 e-mail:contact@chryso.com