

CHRYSO® Easy Drain S20

Stabilisateur pour béton drainant

DESRIPTIF

La technologie **CHRYSO® Easy Drain** est dédiée à la réalisation de bétons drainants. Elle permet :

- de faciliter leur mise en place
- d'obtenir des résultats de perméabilité, de résistance et d'aspect conformes aux performances visées
- d'optimiser la formulation des bétons drainants en fonction de leur usage et des réglementations en vigueur

CHRYSO® Easy Drain S20 contrôle les réactions d'hydratation. Il permet d'étendre la fenêtre d'ouvrabilité du béton.

Ce stabilisateur a été conçu spécifiquement pour les bétons drainants. Il est donc parfaitement adapté aux bétons à faible fluidité.

CHRYSO® Easy Drain S20 est un régulateur de maintien, ce qui permet les étapes de transport et de mise en place du béton.

Le stabilisateur CHRYSO® Easy Drain S20 doit être utilisé en combinaison avec le renforceur CHRYSO® Easy Drain R10.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bétons drainants

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Translucide
Durée de vie	12 mois

SPÉCIFICATIONS

Teneur en ions Cl^-	$\leq 0,100 \%$
Teneur en Na_2O équivalent	$\leq 6,00 \%$
Densité (20°C)	$1,140 \pm 0,020$
pH (20°C)	$3,80 \pm 1,00$
Extrait sec (SYNAD - IFSTTAR)	$18,00 \% \pm 1,50$

MODE D'EMPLOI

CHRYSO® Easy Drain S20 doit être ajouté directement dans le malaxeur.

Dosage :

- 0,7 L/m³ de béton à une température de 10 °C
- 1,4 L/m³ de béton à une température de 20 °C

PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri du gel.
- Eviter l'exposition prolongée à de fortes chaleurs.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.