

CHRYSO® Dem Elio 2 - DSY

Agent de Démoulage Différé
Base Synthèse

DESCRIPTIF

CHRYSO® Dem Elio 2 est un agent de démoulage différé prêt-à-l'emploi, spécialement formulé à partir de composés végétaux pour une utilisation sans risque pour l'environnement. CHRYSO® Dem Elio 2 est biodégradable après évaporation du solvant.

CHRYSO® Dem Elio 2 est spécialement recommandé pour le démoulage de bétons blancs, colorés et architectoniques car sa couleur claire ne tache pas les bétons et la finesse du film pulvérisé favorise l'obtention de beaux parements.

DOMAINES D'APPLICATION

- Tous types de ciments
- Bétons étuvés ou non
- Bétons architectoniques
- Bétons banchés
- Bétons blancs ou clairs
- Bétons colorés
- Bétons précontraints
- Préfabrication

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune
Durée de vie	24 mois
Point Eclair	62 °C
Viscosité cinématique mm ² /s (20°C)	9,5 mm ² /s (cst) ± 2,50

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU	☹☹	
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹☹☹☹
	COV	☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹
☹ Critère favorable ☹ Critère défavorable		

MODE D'EMPLOI

La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application. Ce produit doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage.

Dosage :

Afin d'éliminer tout excès d'huile, nous recommandons, après pulvérisation, le passage de la raclette.

Mise en oeuvre :

- Type de buse recommandé : CHRYSO® Pulvo Buses 01.
- Pression : 3 bars.

RÉFÉRENCES CHANTIER

Route des Tamarins, Ile de la Réunion : nombreux ouvrages d'art le long de la route.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.