

CHRYSO® EasyDrain R10

Renforceur pour béton drainant

DESCRIPTIF

CHRYSO® EasyDrain R10 lubrifie le béton et améliore significativement la facilité de mise en place : la quantité d'eau nécessaire est optimisée.

CHRYSO® EasyDrain R10 permet une hydratation progressive et homogène du béton : la cure et l'hydratation du liant sont améliorées.

CHRYSO® EasyDrain R10 permet d'obtenir un béton homogène, et réduit le risque de fissuration et de déchaussement des granulats.

Le renforceur CHRYSO® EasyDrain R10 doit être utilisé en combinaison avec le stabilisateur CHRYSO® EasyDrain S20.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bétons drainants

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	poudre
Couleur	Blanc
Durée de vie	24 mois
Densité (20°C)	0,550 ± 0,150

MODE D'EMPLOI

CHRYSO® EasyDrain R10 est conditionné en doses hydrosolubles prêtes à l'emploi.

CHRYSO® EasyDrain R10 doit être ajouté sur le tapis convoyeur à granulats ou bien dans le skip.

Le renforceur CHRYSO® EasyDrain R10 doit être utilisé en combinaison avec le stabilisateur CHRYSO® EasyDrain S20.

(Consulter la fiche technique du CHRYSO® EasyDrain S20 pour de plus amples informations)

Dans le cas de transport inférieur à 20 minutes, il est recommandé de faire agiter le béton par le camion toupie à vitesse rapide pendant 5 minutes, sous centrale ainsi qu'avant vidange sur chantier.

Dosage :

Une dose de 140g par m³ de béton

PRÉCAUTIONS

- Eviter l'exposition prolongée à de fortes chaleurs.
- Stocker à l'abri de l'humidité et des intempéries.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.