

CHRYSO® Convert M

Autres Produits

DESCRIPTIF

CHRYSO® Convert M est un agent d'assèchement des boues dont le fort taux d'humidité rend la manutention complexe.

CHRYSO® Convert M facilite la reprise, le transport et l'évacuation des boues:

- de bacs de décantation des eaux de lavage de centrales à béton
- de lavage de granulats en carrière

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	poudre
Couleur	Blanc cassé - beige clair
Durée de vie	24 mois
Densité (20°C)	0,600 ± 0,150

MODE D'EMPLOI

Après homogénéisation préalable des boues à traiter, le produit doit être épandu puis mélangé. L'assèchement prend une dizaine de minute.

Le produit est conditionné en sacs de 25kg.

Dosage :

De 5kg/m³ à 25kg/m³ selon la nature de la boue à traiter et son taux d'humidité.

Le dosage optimum sera déterminé par des essais industriels.

PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri de l'humidité et des intempéries.

Le produit doit être conservé au sec, à l'abri d'une exposition directe au soleil, et dans des températures comprises entre 0°C et 35°C.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.