

CHRYSO® Pareflo 25

Hydrofuge de masse
Spécial bétons secs

DESRIPTIF

CHRYSO® Pareflo 25 est un adjuvant à multi fonctionnalités : - réduit l'apparition d'efflorescences - apporte au béton une hydrofugation durable - permet d'obtenir un effet perlant à la surface du béton - augmente l'intensité de couleur.

CHRYSO® Pareflo 25 est particulièrement adapté aux bétons secs.

DOMAINES D'APPLICATION

- Tous types de ciments
- Pavés
- Préfabrication légère

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Blanc
Durée de vie	9 mois

SPÉCIFICATIONS

Teneur en ions Cl ⁻	≤ 0.100
Teneur en NA ₂ O équivalent	≤ 0.50
Densité (20°C)	1.000 ± 0.020
pH (20°C)	7.40 ± 1.00
Extrait sec (SYNAD - IFSTTAR)	3.80 ± 0.40

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.

MODE D'EMPLOI

- Adjuvant liquide prêt à l'emploi.
- Le dosage optimum sera déterminé par des essais industriels.
- Il est courant de doser ce produit à 1,5 % du poids du ciment.

Dosage :

0,5 à 2,5 kg pour 100 kg de ciment.

PRÉCAUTIONS

- Homogénéiser le produit avant usage par simple agitation.
- Stocker à l'abri du gel.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.