

# CHRYSO® Dem Elio M30 - DMR

Agent de Démoulage Différé  
Recyclé

## DESCRIPTIF

CHRYSO® Dem DMR Oleo 30 est un agent de démoulage différé prêt-à-l'emploi dont les caractéristiques physiques permettent un décoffrage facile des bétons après prise. Ses composants favorisent l'obtention d'aspects de surface prêts à peindre.

CHRYSO® Dem DMR Oleo 30 crée à la surface du coffrage un film anti-adhérent qui favorise la séparation du béton et du moule après la prise du béton. CHRYSO® Dem DMR Oleo 30 présente une grande affinité vis-à-vis des surfaces métalliques. Il sera en particulier le produit de choix pour les batteries, banches et coffrages verticaux.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Tous démoulages différés de béton y compris ceux soumis à un fort étuvage
- Bétons banchés
- Préfabrication lourde

## INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Brun
Durée de vie	24 mois
Densité (20°C)	0,860
Viscosité cinématique mm <sup>2</sup> /s (20°C)	10,5 mm <sup>2</sup> /s (cst) ± 3,00

## INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹☹☹☹
	COV	☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹
☹ Critère favorable    ☹ Critère défavorable		

## MODE D'EMPLOI

- Ce produit doit être appliqué par pulvérisation ou à l'éponge sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage.

### Consommation :

moule métallique : 50m<sup>2</sup>/l, coffrage bois : 30 m<sup>2</sup>/l

## PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.