

CHRYSO® Dem LYS - IBV

Agent de Démoulage Immédiat
Base végétale

DESRIPTIF

CHRYSO® Dem IBV Lys est un agent de démoulage spécialement mis au point pour favoriser la séparation immédiate du moule et du béton frais. CHRYSO® Dem IBV Lys permet des démoulages de béton frais pour des moules complexes et les maintient dans un état de grande propreté sans encrassement.

De par sa composition spécifique, CHRYSO® Dem IBV Lys est un agent de démoulage respectueux de l'environnement et de la santé des utilisateurs. CHRYSO® Dem IBV Lys s'applique par pulvérisation, sans surcharge.

DOMAINES D'APPLICATION

- Préfabrication légère
- Tous types de pièces en démoulage immédiat

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune clair
Durée de vie	24 mois
Biodégradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densité (20°C)	0.870
Point Eclair	> 61
Viscosité cinématique mm²/s (20°C)	15.5 ± 2.50

MODE D'EMPLOI

- La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- La consultation des fiches de données de sécurité est nécessaire avant tout démarrage d'installation de dépose d'huile.
- Stocker dans un endroit tempéré, à l'abri de la lumière et de toutes sources de chaleur.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Conforme à la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 01-oct-85 -J.O. des Communautés Européennes L269 du 11.oct.85.)

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		🔴
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🟡🟡🟡
	COV	🟡
	BIODÉGRADABILITÉ	🟢
🔴 Critère favorable 🟢 Critère défavorable		

CHRYSO® Dem LYS - IBV

Agent de Démoulage Immédiat
Base végétale



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com