CHRYSO SOLUTIONS BÉTON

CHRYSO®Dem LX - ISY

Agent de Démoulage Immédiat Base Synthèse

DESCRIPTIF

CHRYSO®Dem ISY LX est un agent de démoulage spécialement mis au point pour favoriser la séparation immédiate du moule et du béton frais. CHRYSO®Dem ISY LX permet des démoulages de béton frais pour des moules complexes et les maintient dans un état de grande propreté sans encrassement.

De par sa composition spécifique, CHRYSO®Dem ISY LX est un agent de démoulage qui n'est pas dangereux pour l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION

- Préfabrication légère
- Tous types de pièces en démoulage immédiat

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune pâle
Durée de vie	12 mois
Densité (20°C)	0.775
Viscosité cinématique mm²/s (20°C)	2.2 ± 0.40

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

 Conforme à la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 01-oct-85 -J.O. des Communautés Européennes L269 du 11.oct.85.)

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019			
SÉCURITÉ FEU		•◊	
	HYGIÈNE	♦ ♦◊◊	
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	cov	٥	
	BIODÉGRADABILITÉ	٥	
♦ Critère favorable			

MODE D'EMPLOI

La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- Stocker dans un lieu sec, aéré, loin de toutes sources de chaleur.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.



