

# CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV

Agent de Démoulage Différé  
Base végétale

## DESCRIPTIF

CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV est un agent de démoulage différé prêt à l'emploi, formulé majoritairement à partir de composants végétaux. CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV est exempt de solvants aromatiques.

CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV permet l'application future d'enduit et de peinture selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Préfabrication
- Chantiers
- Ouvrages d'art

## INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune
Durée de vie	24 mois
Biodégradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densité (20°C)	0.896
Viscosité cinématique mm <sup>2</sup> /s (20°C)	20.5

## INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019		
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	SÉCURITÉ FEU	☹️
	HYGIÈNE	☹️☹️☹️
	COV	☹️
	BIODÉGRADABILITÉ	☹️
☹️ Critère favorable      ☹️ Critère défavorable		

## MODE D'EMPLOI

- La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.
- Ce produit doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage.

Matériel recommandé : - Type de buse : CHRYSO® Pulvo Buse 010 - Pression : 4 bar En cas de température inférieure à 10°C, l'utilisation d'une buse 015 est recommandée.

### Consommation :

Moule métallique : 50 m<sup>2</sup>/l.

## PRÉCAUTIONS

- Ne jamais employer pour la protection des banches.
- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.
- Ce produit doit être appliqué sur surfaces nettoyées, dégraissées, dépolissées et débarrassées des parties friables.

Produit compatible avec un faible étuvage.

Produit compatible avec les coffrages bois et métalliques.

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.