

# CHRYSO® Convert M

Autres Produits

## DESRIPTIF

CHRYSO® Convert M est un agent d'assèchement des boues dont le fort taux d'humidité rend la manutention complexe.

CHRYSO® Convert M facilite la reprise, le transport et l'évacuation des boues:

- de bacs de décantation des eaux de lavage de centrales à béton
- de lavage de granulats en carrière

## INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	poudre
Couleur	Blanc cassé - beige clair
Durée de vie	24 mois
Densité (20°C)	0.600 ± 0.150

## MODE D'EMPLOI

Après homogénéisation préalable des boues à traiter, le produit doit être épandu puis mélangé. L'assèchement prend une dizaine de minute.

Le produit est conditionné en sacs de 25kg.

### Dosage :

De 5kg/m<sup>3</sup> à 25kg/m<sup>3</sup> selon la nature de la boue à traiter et son taux d'humidité.

Le dosage optimum sera déterminé par des essais industriels.

## PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri de l'humidité et des intempéries.

Le produit doit être conservé au sec, à l'abri d'une exposition directe au soleil, et dans des températures comprises entre 0°C et 35°C.

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.