

CHRYSO® DemPrint L

Agent de Démoulage Liquide

DESCRIPTIF

Le Démoulant **CHRYSO® DemPrint L** est un liquide transparent composé d'agents spécifiques.

Ce produit offre d'excellentes performances hydrophobes permettant de créer un film entre les matrices et le béton lors de la phase d'impression du béton.

Il permet d'éviter que les matrices ne collent à la surface. Le démoulant liquide ne colore pas la surface imprimée.

BÉNÉFICES

- Facilite le démoulage grâce au fort pouvoir hydrophobe
- Applicable en couche très fine pour mieux épouser les reliefs des matrices
- Possibilité de le colorer

DOMAINES D'APPLICATIONS

CHRYSO® DemPrint L est adapté pour une utilisation avec les procédés CHRYSO® Duraprint, CHRYSO® RenoPrint et CHRYSO® Vertic'Art.

Le démoulant CHRYSO® DemPrint L est appliqué sur la matrice et est pulvérisé sur le béton frais.

Des variations de teintes ou contrastes de couleurs peuvent être obtenues en utilisant le renforceur de relief CHRYSO® Relief ou en effectuant le mélange entre CHRYSO® DemPrint L et CHRYSO® DemPrint P.

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Durée de vie	24 mois

Conditionnement :

- Bidon 20L

PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri de l'humidité.
- Conservation : 24 mois en emballage d'origine non ouvert

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

MODE D'EMPLOI

Mise en oeuvre :

L'agent de démoulage CHRYSO® DemPrint L est prêt à l'emploi et ne nécessite donc pas de mélange.

Protéger les abords de la zone de pulvérisation des matrices avec un film plastique.

Mise en oeuvre par pulvérisation fine avec l'aide d'un pulvérisateur adapté aux produits solvantés.

Les surfaces traitées avec l'agent de démoulage CHRYSO® Demprint L doivent être nettoyées avant application du vernis.

Il est recommandé d'effectuer un nettoyage rigoureux de la surface imprimée avant l'application du vernis, avec l'aide d'une monobrosse équipée de brosse soft ou d'un pad abrasif.

NB: Afin de réaliser des contrastes, il est possible de mélanger le CHRYSO® DemPrint L au CHRYSO® DemPrint P (poudre colorée). Ne pas surdoser au risque d'avoir une coloration trop importante de la surface. Pulvériser le mélange coloré sur la surface imprimée et encore fraîche.

Consommation :

125 gr par m²