

Des sols Terrazzo d'exception

Les procédés SIBEXTREME sont des solutions minérales aux qualités exceptionnelles destinées à la réalisation de sols décoratifs intérieurs de faible épaisseur.

Grâce à un panel de teintes et d'agréats important, personnalisez et subliment vos intérieurs avec des sols Béton Poli Quartzé, Micro-Terrazzo et Terrazzo.

- Procédé sous Avis Technique (référence : DTA 12/19-1788_V3)
- Jusqu'à 600 m² sans joint
- Epaisseur : 10 à 30 mm
- Des sols authentiques et uniques



SIBEXTREME AF FLOW

Un Béton Poli Quartzé aux aspects contemporains et élégants.

-  Agrégats broyés < 1 mm
-  22 teintes



SIBEXTREME AG STYLE

Des sols Terrazzo aux allures tendances et uniques.

-  Agrégats > 3mm
-  29 teintes
+ personnalisation possible



SIBEXTREME AF LOFT

Un Micro-Terrazzo pour un style design et intemporel.

-  1 mm < Agrégats < 3mm
-  24 teintes



Classement UPEC*

SIBEXTREME AF FLOW	U4 P4 E2 C2
SIBEXTREME AF LOFT	U4 P4 E2 C2
SIBEXTREME AG STYLE	U4 P3 E2 C2

*Classement UPEC variable en fonction du support

Caractéristiques mécaniques

Retrait (EN 13454-2)	< 800 µm/m
Résistance à la compression (EN 13892-2)	40 à 100 MPa
Résistance à la flexion (EN 13892-2)	12 à 20 MPa
Résistance à l'abrasion de Böhme (EN 13892-3)	A1,5 à A12



MISE EN ŒUVRE SIBEXTREME



Supports d'application :

- Chape ciment
- Chape anhydrite
- Carrelage
- Béton allégé
- Plancher chauffant à eau chaude