



cemfloor REH

*La sous couche technique
de mise à niveau*

cemfloor REH *La chape de ravaillage*

Fluide et autonivelante, la chape de ravaillage Cemfloor permet de réaliser des surfaces importantes avec une faible pénibilité de mise en œuvre et un haut rendement d'application

LE + PRODUITS

Solution rapide et efficace pour la mise à niveau des sols en neuf et rénovation

Pompage et mise en œuvre identique à une chape fluide


Séchage rapide 1 jour par cm d'épaisseur

Les domaines d'application



■ La chape autonivelante Cemfloor ravaillage est un ouvrage technique sous chape destiné à enrober les gaines au sol et donner l'horizontalité au support

■ Cemfloor ravaillage facilite le réglage précis de la côte de niveau afin de maîtriser l'épaisseur constante de la chape de finition sur isolant ou film polyéthylène



■ Cemfloor ravaillage permet le respect des tolérances de planimétrie imposées par le DTU 52,10 pour la pose des isolants sous chapes

■ La chape de ravaillage autonivelante est indispensable avant la pose d'un système de plancher chauffant pour en garantir le bon fonctionnement



■ Réglage fin des niveaux finis grâce à la formulation "sans ressuage" qui permet de garantir un volume standard de chape fluide de finition

■ Modularité de la formulation selon le classement UPEC des locaux Version allégée Cemfloor ravaillage Light avec billes de polystyrène

Facile à fabriquer, facile
à livrer, facile à pomper,
CEMFLOOR
le confort pour tous,
tous les jours

Moins de SAV, moins de
pénibilité, plus de
rendement
CEMFLOOR REH
le JOKER simplicité

Les spécialistes
Applicateur agréé
cemfloor
chapes fluides ciment
Retrouvez-nous sur
www.cemexa.eu

100% French Tech,
100% exclusive,
100% CEMEXA
C'est notre **Technologie**,
elle existe pour vous



Les données techniques

Résistances mécaniques non imposées par la norme

Pose directe de revêtement formellement interdite

Épaisseur maximum 6 cm selon DTU 26-2

CEMFLOOR REH ne fait pas l'objet d'un Avis Technique

Densité à l'état sec 18 kg/cm/m²

Chape de ravaillage destinée aux locaux
P2, P3, P4, P4s

Productivité 200 m²/heure ou 1500 m²/jour


Carte de nos implantations www.cemexa.eu



La chape **cemfloor** C20

La chape **cemfloor** HPC

La chape **cemfloor** REH



Chape fluide
CEMFLOOR Ravaillage
Support béton



Trouvez les avis techniques sur
www.CCFAT.fr

Retrouvez toutes nos chapes sur
www.cemexa.eu



CEMEXA TECHNOLOGIES - ZI des Eoliennes - 2130 Avenue des Eoliennes - 26290 DONZERE
Tél : 33(0)4 75 46 43 16 - Fax : 33(0)4 75 46 83 88 - contact@cemexa.eu