

ARTESIAN STAIN

Patines base aqueuse

DESRIPTIF

Les patines **ARTesian Stain** sont des patines en phase aqueuse destinées à la création d'effets colorés uniques sur les surfaces en béton décoratif.

Avec la gamme de patines ARTesian Stain, il est possible de reproduire plusieurs aspects et nuances.

Les patines **ARTesian Stain** peuvent être appliqué sur toutes surfaces verticales et horizontales.

BÉNÉFICES

- Produit en phase aqueuse
- Ne contient pas d'acide
- Bon profil HSE
- Gain de temps (pas d'étape de lavage)
- Gamme non ADR
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Application sur surface verticale et horizontale
- Création de nombreux effets possibles

COLORIS

Se référer au nuancier.

MODE D'EMPLOI

Dosage

Estimation de consommation :

- 1 gallon permet de réaliser de 23m² à 27m² selon la porosité du support et l'effet souhaité
- Selon la porosité du support : 50 à 100 g/m²
- La consommation peut augmenter sur support type faux rocher

Recommandations

- Les patines ne masqueront pas la décoloration, les imperfections, les fissures ou autres problèmes de surfaces du support
- Le composition, la couleur, la porosité, l'âge et la texture du support affectent la pénétration et le résultat final de la couleur
- La réalisation d'un échantillon est fortement conseillé avant réalisation du chantier
- Température d'utilisation : +10°C à +32°C
- Protéger les abords du chantier

ARTESIAN STAIN

Patines base aqueuse

- Application des teintes claires avant les teintes foncées
- En cas de grandes surfaces : segmenter le chantier en zones d'application pour des liaisons plus propres
- Stockage des produits hermétiquement fermés dans un endroit sec
- Craint le gel
- DLU : 24 mois

Mise en oeuvre

- La surface doit être parfaitement propre
- Homogénéiser les patines à utilisées en agitant le bidon
- Si support très poreux ou si température élevée : humidifier légèrement la surface avec de l'eau (attention pas d'eau stagnante)
- Application de la patine au pulvérisateur, pinceau, chiffon, éponge...
- Possibilité de réaliser plusieurs couches et de mélanger les patines entre elles
- Séchage rapide
- Protection de la surface avec une protection filmogène.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.



AFNOR CERTIFICATION
ISO 9001 - ISO 45001
ISO 14001
Système de
management certifié

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.betondeco.fr

CHRYSO St Souplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Souplets