

CHRYSO® Dem Elio M30 - DMR

Agent de Démoulage Différé
Recyclé

DESRIPTIF

CHRYSO® Dem DMR Oleo 30 est un agent de démoulage différé prêt-à-l'emploi dont les caractéristiques physiques permettent un décoffrage facile des bétons après prise. Ses composants favorisent l'obtention d'aspects de surface prêts à peindre.

CHRYSO® Dem DMR Oleo 30 crée à la surface du coffrage un film anti-adhérent qui favorise la séparation du béton et du moule après la prise du béton. CHRYSO® Dem DMR Oleo 30 présente une grande affinité vis-à-vis des surfaces métalliques. Il sera en particulier le produit de choix pour les batteries, banches et coffrages verticaux.

DOMAINES D'APPLICATION

- Tous démoulages différés de béton y compris ceux soumis à un fort étuvage
- Bétons banchés
- Préfabrication lourde

INFORMATIONS INDICATIVES

Product Nature	liquide
Color (COL)	Brun
Lifetime	24 month
Density	0.860
Kinematic Viscosity mm ² /s	10.5 mm ² /s (cst) ± 3.00

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹☹
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹☹☹☹
	COV	☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹
☹ Critère favorable ☹ Critère défavorable		

MODE D'EMPLOI

- Ce produit doit être appliqué par pulvérisation ou à l'éponge sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage.

Consumption :

moule métallique : 50m²/l, coffrage bois : 30 m²/l

PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.