SOLUTIONS Betons Decoratify by CHRYSO

CHRYSO® Mineral Top Texture

Revêtement minéral prêt à l'emploi à effet béton ciré Aspect texturé

DESCRIPTIF

Le **CHRYSO***MineralTop est un revêtement minéral prêt à l'emploi à effet béton ciré permettant la réalisation de surface bétons décoratifs. Ce procédé est composé de deux produits : le **CHRYSO***MineralTop Texture et le **CHRYSO***MineralTop Finish.

Le **CHRYSO** MineralTop Texture constitue la couche de base, version sablé / texturée (granulométrie 1mm) du procédé **CHRYSO** MineralTop. Il peut être appliqué seul ou suivi du **CHRYSO** MineralTop Finish.



BÉNÉFICES

- Application en intérieur et extérieur
- Application en horizontal et vertical
- Chantier neuf ou de rénovation
- Solution millimétrique
- Grande surface sans joints
- Prêt à l'emploi
- Simple d'application
- Mise à la teinte possible
- Réemploi du produit après ouverture
- Nombreux types de support
- Résultat final multiple
 - Large gamme de couleur
 - Aspect plus ou moins nuancé

COLORIS

Les teintes de ce nuancier sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support, du matériel et de la méthode d'application. Les teintes telles que présentées ne peuvent donc pas être garanties. L'utilisateur doit procéder impérativement à des essais sur le support réel avant toute utilisation finale afin d'être assuré que le rendu de la teinte correspond bien à l'aspect souhaité.

Performances:

Caractéristiques techniques

Adhésion (EN 13892-8)	1 - 1,5 MPa
Résistance à l'abrasion (EN 13892-4)	AR 2
Résistance à l'impact (EN ISO 6272)	14,7 MPa

COMPOSANTS DU PRODUIT

CHRYSO®MeneralTop Texture associé à sa dose de pâte pigmentaire CHRYSO®MineralTop Color T.



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.betondeco.fr
CHRYSO St Soupplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Soupplets



SOLUTIONS Betons Decoratify by CHRSSO

CHRYSO® Mineral Top Texture

Revêtement minéral prêt à l'emploi à effet béton ciré Aspect texturé



MODE D'EMPLOI

Préparation du support

- Le support doit être parfaitement sec, dur, rigide, propre et sain
- Le support doit avoir une résistance à la traction minimale de 0,7 MPa
- Le support doit avoir une teneur en humidité résiduelle maximum de 4,5%
- Les fissures et les joints de dilatation / fractionnement devront être taités au préalable
- Application du produit de préparation de support (voir ci-dessous)
- Séchage: 1 à 3h

Plusieurs options possibles :

- **Sur tous supports** : application de deux couches de SIBECOPRIMER A6
- **Sur faïence et carrelage** : application d'une couche de *Weberprim universel*
- **Sur carrelage / ragréage / supports multiples** : application d'une couche de *CHRYSO®Cote 300 + Silice 0,4 / 0,9*

Recommandations

- Si mise à la teinte, veuillez mettre la <u>totalité</u> de la dose de pâte pigmentaire et bien <u>homogéniser</u> (de haut en bas / de droite à gauche)
- Si utilisation en zone humide : une <u>barrière d'étanchéité</u> est obligatoire

Mise en oeuvre

- Mélanger le seau de *CHRYSO®MineralTop Texture* avec <u>la totalité</u> de sa dose de pâte pigmentaire *CHRYSO®MineralTop Color T* si mise à la teinte
- Répendre uniformément la matière en se déplaçant de droite à gauche
- Réguler la matière avec une raclette, lame de lissage ou lisseuse en créant des mouvements aléatoires
- Déverser les gâchées suivantes sur le produit déjà mis en place
- Séchage : 12 à 24h
- Etape de ponçage de surface à la monobrosse / ponceuse satellitaire avec disques diamants électrodéposés
- Application d'une seconde couche si la surface n'est pas uniforme



Système de management certifié

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.betondeco.fr
CHRYSO St Soupplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Soupplets



SOLUTIONS Bétors Décordits

CHRYSO® Mineral Top Texture

Revêtement minéral prêt à l'emploi à effet béton ciré Aspect texturé

- Application si besoin du CHRYSO® MineralTop Finish
- Séchage: 12 à 24h
- Etape de ponçage de surface à la monobrosse / ponceuse satellitaire avec disques diamants électrodéposés
- Application d'une seconde couche si la surface n'est pas uniforme
- Application du produit de protection. Plusieurs possibilités :
 - 1. CHRYSO®PU Optima: effet réhausseur de teinte
 - 2. CHRYSO® Orethane XT Mat / Satin
 - 3. CHRYSO® Colorfresh
 - 4. PROSIB 330 LG: effet satiné

Equipement

- Mélangeur électrique
- Lisseuse / raclette / lame de lissage
- Ponceuse / monobrosse satellitaire avec disgues diamantés électrodéposés
- Rouleau poils courts 10 / 12mm

Consommation

 $1 \text{ à } 3 \text{kg / } \text{m}^2$

Epaisseur d'application par couche : 1,2mm

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- CHRYSO®MineralTop Finish
- CHRYSO®MineralTop Color F

PRÉCAUTIONS

- La température ambiante doit être comprise entre 5 et 30°C
- Le support doit être sec, exempt de toutes traces de pollution ou humidité

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.



management certifie

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.betondeco.fr
CHRYSO St Soupplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Soupplets

