

CHRYSO® Dem LG - ISYAgent de Démoulage Immédiat
Base Synthèse**DESCRIPTIF**

CHRYSO® Dem ISY LG est un agent de démoulage spécialement mis au point pour favoriser la séparation immédiate du moule et du béton frais. CHRYSO® Dem ISY LG permet des démoulages de béton frais pour des moules complexes et les maintient dans un état de grande propreté sans encrassement.

De par sa composition spécifique, CHRYSO® Dem ISY LG est un agent de démoulage qui n'est pas dangereux pour l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION

- Préfabrication légère
- Tous types de pièces en démoulage immédiat

INFORMATIONS INDICATIVES



Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune pâle
Durée de vie	24 mois
Densité (20°C)	0.770
Point Eclair	> 61 °C
Viscosité cinématique mm²/s (20°C)	2.5 mm ² /s (cst) ± 1.00

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Conforme à la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 01-oct-85 -J.O. des Communautés Européennes L269 du 11.oct.85.)

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE

Version 2019

SÉCURITÉ FEU		🔴
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🟡🟡🟡
	COV	🟡
	BIODÉGRADABILITÉ	🟡
 Critère favorable  Critère défavorable		

MODE D'EMPLOI

- La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

PRÉCAUTIONS

- La consultation des fiches de données de sécurité est nécessaire avant tout démarrage d'installation de dépose d'huile.
- Stocker dans un lieu sec, aéré, loin de toutes sources de chaleur.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.