

CHRYSO® MineralTop Color F

Pâte pigmentaire destinée au procédé
CHRYSO® MineralTop

DESRIPTIF

Le **CHRYSO® MineralTop** est un revêtement minéral prêt à l'emploi à effet béton ciré permettant la réalisation de surface bétons décoratifs. Ce procédé est composé de deux produits : le **CHRYSO® MineralTop Texture** et le **CHRYSO® MineralTop Finish**.

Le **CHRYSO® MineralTop Color F** est formulé à base d'oxydes métalliques synthétique sous forme de pâte pigmentaire. Il constitue la dose de pâte pigmentaire - de la teinte souhaitée - du **CHRYSO® MineralTop Finish**.



COLORIS

Les teintes de ce nuancier sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support, du matériel et de la méthode d'application. Les teintes telles que présentées ne peuvent donc pas être garanties. L'utilisateur doit procéder impérativement à des essais sur le support réel avant toute utilisation finale afin d'être assuré que le rendu de la teinte correspond bien à l'aspect souhaité.

Noir de vignes intense	Volcan medium	Loft light	Taupe intense	Taupe light	Colon intense
Acier intense	Acier medium	Acier light	Vanille medium	Vanille light	Coton light
Galot intense	Galot medium	Galot light	Dune medium	Dune light	Bermudes light
Noisette intense	Noisette medium	Café crème medium	Washédon intense	Washédon light	Bermudes intense
Chypre medium	Chypre light	Café orsno light	Bordeaux medium	Violette light	Chabby light

MODE D'EMPLOI

- Veiller à bien verser la totalité du pot de pâte pigmentaire dans le seau de CHRYSO® MineralTop Finish
- Passer la raclette / spatule sur les parois internes du pot afin de récupérer la totalité de pâte pigmentaire CHRYSO® MineralTop Color F
- Veiller à bien homogénéiser l'ensemble

Dosage :

- 1 pot de CHRYSO® MineralTop Color F pour 1 seau de 15kg CHRYSO® MineralTop Finish

Mise en oeuvre :

- Verser la totalité du pot de pâte pigmentaire CHRYSO® MineralTop Color F dans le seau de CHRYSO® MineralTop Finish
- Homogénéiser avec un mélangeur électrique - de haut en bas et de gauche à droite
- Réaliser un test pour valider la teinte avant application sur le support

Matériel :

- Mélangeur électrique
- Raclette / spatule

INFORMATIONS INDICATIVES

Durée de vie

12 mois

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.