

**STRUCTURO 132**

Superplastifiant Haut réducteur d'eau

**DESCRIPTIF**

STRUCTURO 132 est un superplastifiant-haut réducteur d'eau de nouvelle génération, à la base de polycarboxylate modifié. STRUCTURO 132 est particulièrement recommandé pour les bétons demandant des résistances très élevées à court et long terme.

STRUCTURO 132 confère aux bétons auto-plaçants des propriétés dynamiques à l'état frais qui favorisent le remplissage des moules. STRUCTURO 132 est particulièrement adapté à la fabrication de béton auto-plaçants destinés à la réalisation de pièces en béton armé.

**INFORMATIONS INDICATIVES**

Nature du produit	liquide
Couleur	Brun
Durée de vie	12 mois

**SPÉCIFICATIONS**

Teneur en ions Cl <sup>-</sup>	≤ 0,100 %
Teneur en NA <sub>2</sub> O équivalent	≤ 1,00 %
Densité (20°C)	1,060 ± 0,010
pH (20°C)	6,50 ± 1,00
Extrait sec (EN 480-8)	28,00 % ± 1,400

**INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES**

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.
- Ce produit est conforme au référentiel de certification NF 085 dont les spécifications techniques sont celles de la partie non harmonisée de la norme NF EN 934-2.

**MODE D'EMPLOI****Dosage :**

0.2 à 3.0 kg pour 100 kg de ciment.

**SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.