

CHRYSO® Dem Eco 4 CRISTAL

Agent de Démoulage Différé
 Pur végétal

DESRIPTIF

CHRYSO® Dem Eco 4 CRISTAL est un agent de démoulage différé prêt à l'emploi, pur végétal. Il ne présente ainsi aucun risque pour les utilisateurs. CHRYSO® Dem Eco 4 CRISTAL est élaboré sans solvant à partir de matières premières végétales. Le logo EXCELLENCE SYNAD est défini par les critères suivants : 1. Les constituants utilisés sont par nature exempts de B[a]P. Sont exclus d'utilisation les constituants hydrotraités ou raffinés issus de la distillation du pétrole 2.

Les moyens utilisés lors la fabrication et du conditionnement garantissent l'absence de pollution au B[a]P 3. Seuls les produits conditionnés peuvent bénéficier du logo EXCELLENCE SYNAD Cet agent de démoulage suit les recommandations des organismes de prévention des risques professionnels (INRS, CARSAT et CRAMIF) avec un taux de B[a]P < 10 ppb et est sans pictogramme

DOMAINES D'APPLICATION

- Bétons précontraints
- Moules plastiques
- Moules métalliques
- Préfabrication lourde
- Moules bois

INFORMATIONS INDICATIVES

Biodégradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densité (20°C)	1,000 ± 0,000
Point de congélation	-20 °C
Point Eclair	> 100 °C

SPÉCIFICATIONS

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune
Durée de vie	24 mois
Viscosité cinématique mm²/s (20°C)	41,0 mm ² /s (cst) ± 2,00

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Conforme à la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 01-oct-85 -J.O. des Communautés Européennes L269 du 11.oct.85.)

MODE D'EMPLOI

- La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.
- Ce produit doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage.

Consommation :

comprise entre 35 et 50 m² du litre. Pour optimiser la consommation, se rapprocher de son conseiller CHRYSO. Buse recommandée : TP 80 01 à 20°C

PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU), il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- La consultation des fiches de données de sécurité est nécessaire avant tout démarrage d'installation de dépose d'huile.
- Stocker dans un endroit tempéré.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

CHRYSO® Dem Eco 4 CRISTAL ne doit pas être appliqué sous une température inférieure à 10° C, sans test préalable.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.



CHRYSO® Dem Eco 4 CRISTAL

Agent de Démoulage Différé
Pur végétal

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		●●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	●
● Critère favorable ● Critère défavorable		

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr
 CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com