

SIBECO FILLER

Mortier pour masticage (grouting)

DESRIPTIF

SIBECO FILLER est un liant et un bouche-pores destiné à l'application sur des sols minéraux poreux.

SIBECO FILLER est composé d'agréats très fins et de ciment qui remplissent les pores des surfaces à poncer et à polir.

SIBECO FILLER est conçu pour les procédés SIB mais peut également être utilisé pour la plupart des autres surfaces minérales.



BÉNÉFICES

- Possibilité de teinter
- Adapté à tous les sols décoratifs
- Simple d'utilisation
- Forte adhérence

Coloris

Le SIBECO FILLER doit être de la même teinte que le revêtement de finition prévu.

DOMAINES D'APPLICATION

Conçu pour les procédés intérieurs et extérieurs SIB mais peut être utilisé par la plupart des surfaces minérales.

COMPOSANTS DU PRODUIT

- poudre SIBECO FILLER - densité 1,3
- Pigments

SIBECO FILLER

Mortier pour masticage (grouting)

Mode d'emploi

Dosage

A titre indicatif

Taux de mélange de l'eau : 3000g d'eau pour 1kg de poudre

Consommation : selon le mode d'application, 50 à 500g/m²

Recommandations

- Le support doit être parfaitement propre et sec
- Un nettoyage supplémentaire avec une autolaveuse munie de brosse permet d'éliminer les poussières des pores
- Si le nettoyage est à sec, utiliser un aspirateur puissant
- Ne pas utiliser de pad
- Le produit doit être appliqué après un ponçage au grain métallique Gr100/120 ou après le premier diamant phénolique n°50 ou 100

Mise en oeuvre

- Ajouter la proportion d'eau au SIBECO FILLER
- Mélanger avec un malaxeur à faible vitesse jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène fluide et facile à travailler
- Appliquer le produit sur le sol à l'aide d'une lisseuse ou d'une monobrosse avec un plateau à jointer avec lames en plastiques souples
- Veiller à passer plusieurs fois aux mêmes endroits pour que le produit pénètre bien dans les pores
- Retirer l'excédent de produit
- Séchage entre 6 et 12h
- Reprendre le protocole de ponçage et utiliser le même diamant qu'utilisé avant utilisation du SIBECO FILLER
- Renouveler l'opération si nécessaire

Equipement

- Monobrosse
- Lisseuse
- Aspirateur
- Autolaveuse

Les outils sont à nettoyer à l'eau dans les 30' suivant la fin du travail. Ils sont facilement nettoyables avec une éponge ou brosse douce.

PRÉCAUTIONS

- Tester la teinte avant application du produit
- Ne pas laisser de pellicule en surface
- Ne pas laisser d'excédent de produit
- Stocker le produit dans un environnement sec, à température stable et à l'abri du soleil
- Durée de conservation à partir de la date de production : 12 mois

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.betondeco.fr
CHRYSO St Souplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Souplets

SIBECO FILLER

Mortier pour masticage (grouting)

Chryso
Béton
Décoratifs

25/04/2025