

**CHRYSO® Pareflo 25**Hydrofuge de masse  
Spécial bétons secs**DESCRIPTIF**

CHRYSO® Pareflo 25 est un adjuvant à multi fonctionnalités :- réduit l'apparition d'efflorescences - apporte au béton une hydrofugation durable - permet d'obtenir un effet perlant à la surface du béton - augmente l'intensité de couleur.

CHRYSO® Pareflo 25 est particulièrement adapté aux bétons secs.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Tous types de ciments
- Pavés
- Préfabrication légère

**INFORMATIONS INDICATIVES**

<b>Nature du produit</b>	liquide
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Durée de vie</b>	9 mois

**SPÉCIFICATIONS**

<b>Teneur en ions Cl<sup>-</sup></b>	≤ 0,100 %
<b>Teneur en NA<sub>2</sub>O équivalent</b>	≤ 0,50 %
<b>Densité (20°C)</b>	1,000 ± 0,020
<b>pH (20°C)</b>	7,40 ± 1,00
<b>Extrait sec (SYNAD - IFSTTAR)</b>	3,80 % ± 0,40

**INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES**

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.

**MODE D'EMPLOI**

- Adjuvant liquide prêt à l'emploi.
- Le dosage optimum sera déterminé par des essais industriels.
- Il est courant de doser ce produit à 1,5 % du poids du ciment.

**Dosage :**

0,5 à 2,5 kg pour 100 kg de ciment.

**PRÉCAUTIONS**

- Homogénéiser le produit avant usage par simple agitation.
- Stocker à l'abri du gel.

**SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.