

CHRYSO®Dem LX - ISYAgent de Démoulage Immédiat
Base Synthèse**DESCRIPTIF**

CHRYSO®Dem ISY LX est un agent de démoulage spécialement mis au point pour favoriser la séparation immédiate du moule et du béton frais. CHRYSO®Dem ISY LX permet des démoulages de béton frais pour des moules complexes et les maintient dans un état de grande propreté sans encrassement.

De par sa composition spécifique, CHRYSO®Dem ISY LX est un agent de démoulage qui n'est pas dangereux pour l'environnement.

DOMAINES D'APPLICATION

- Préfabrication légère
- Tous types de pièces en démoulage immédiat

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune pâle
Durée de vie	12 mois
Densité (20°C)	0,775 ± 0,000
Viscosité cinématique mm²/s (20°C)	2,2 mm²/s (cst) ± 0,40

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Conforme à la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 01-oct-85 -J.O. des Communautés Européennes L269 du 11.oct.85.)

MODE D'EMPLOI

- La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- Stocker dans un lieu sec, aéré, loin de toutes sources de chaleur.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE

Version 2019

SÉCURITÉ FEU		●●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	●
 Critère favorable  Critère défavorable		