

DESCRIPTIF

Le liant CHRYSO®RenoPrint L est une formulation spéciale de liants polymères phase aqueuse, prêt à l'emploi.

CHRYSO®RenoPrint L constitue un des composants du procédé CHRYSO®RenoPrint.

BÉNÉFICES

Confère au procédé CHRYSO®RenoPrint des performances d'adhésion, de flexibilité et d'abrasion.

DOMAINES D'APPLICATION

A mélanger à la poudre CHRYSO®RenoPrint P-Blanc.
Se mélange aussi à la poudre CHRYSO®TextureTop P2.

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Blanc
Durée de vie	6 mois

MODE D'EMPLOI

Mise en oeuvre :

Le CHRYSO®RenoPrint L est à mélanger avec la poudre CHRYSO®RenoPrint P - Blanc

Mélanger la poudre CHRYSO®RenoPrint P - Blanc avec le CHRYSO®RenoPrint L et la dose de CHRYSO®Color Print de la couleur choisie.

=> 3,5 à 4,3 litres de CHRYSO®RenoPrint L pour 25kg de poudre CHRYSO®RenoPrint P - B

Cette consommation varie en fonction des CHRYSO®Color Print utilisés :

- CHRYSO®Color Print 250gr = 3,5 à 4 Litres de CHRYSO®RenoPrint L
- CHRYSO®Color Print 500gr = 4,3 litres de CHRYSO®RenoPrint L

Protection : Protéger la surface selon les recommandations du DTU 13.3.

Se rapprocher de CHRYSO pour connaître la gamme de produits de protection admis sur les procédés CHRYSO®RenoPrint et CHRYSO®Texture Top.

PRÉCAUTIONS

- La durée de vie s'applique uniquement au produit stocké dans son emballage d'origine.
- Stocker à l'abri de l'humidité.
- Stocker à l'abri du gel.

Ne pas laisser le produit exposé au soleil.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.