

Vernis Clear Seal Mat

Produit de protection en phase solvantée
Aspect mat

DESRIPTIF

Le **Vernis Clear Seal Mat** est un produit de protection en phase solvantée destiné à la protection des bétons. Il donne aux surfaces un aspect mat.

BÉNÉFICES

- Mono-composant
- Facilité d'utilisation
- Facilité d'entretien
- Ravive la teinte
- Aspect mat
- Stable aux UV
- Protection Hydrofuge & Oléofuge

DOMAINES D'APPLICATION

- Bétons décoratifs
- Bétons décoratifs
- Résidentiel : allées, plages de piscine, terrasses, patios, marches...
- Aménagement urbain : voies d'accès, esplanade, trottoirs, marches, parcs à thème...

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Densité (20°C)	1,140
Viscosité (20°C)	180,0 cPs

MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit avant emploi, s'utilise pur prêt à l'emploi
- Utilisation d'un pulvérisateur adapté aux produits en phase solvantée
- Pression de pulvérisation recommandée : 4 bar
- Une deuxième couche est fortement recommandée
- Ne pas utiliser sur supports briques ou terre cuite
- Une application en surdose entraîne la perte de l'aspect mat
- Un délai de 21 jours de séchage du support est nécessaire pour une application sur support neuf

Mise en oeuvre :

- Pulvériser le produit à une pression de 4 bar sur la surface
- Appliquer le produit au rouleau poils 12mm
- Séchage : 2 à 3h à 20°C
- S'applique en deux couches
- Circulation Véhicule léger après 36 h de séchage

Matériel :

- Pulvérisateur adapté aux produits en phase solvantée
- Rouleau poils 12mm

Consommation :

La consommation dépend de la porosité de la surface traitée. Il est préférable de réaliser un test sur le support avant toute application, en particulier sur les supports peu poreux.

Estimation :

- 1ère couche 3,5 m²/L (325 g/m²)
- 2ème couche 5 à 7 m²/L (163 à 228 g/m²)

PRÉCAUTIONS

- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.
- La durée de vie s'applique uniquement au produit stocké dans son emballage d'origine.
- Stocker dans un lieu sec, aéré, loin de toutes sources de chaleur.
- Ne pas appliquer le produit par temps humide
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C
- Le support à traiter doit être propre, sec et exempt de poussières et matières grasses
- Protéger les abords du chantier ds projections (menuiserie, plante, piscine...)

Vernis Clear Seal Mat

Produit de protection en phase solvantée
Aspect mat

Chryso
Béton
Décoratifs

03/07/2024

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.