

CHRYSO® EnviroMix® P7055

Superplastifiant Haut réducteur d'eau

DESRIPTIF

CHRYSO® EnviroMix P7055 est un superplastifiant – haut réducteur d'eau de nouvelle génération, à base de polycarboxylate modifié, particulièrement recommandé pour la fabrication de béton à empreinte carbone réduite dans le domaine de la Préfabrication.

CHRYSO® EnviroMix P7055 est particulièrement recommandé pour les bétons demandant des résistances très élevées à court et long terme.



DOMAINES D'APPLICATION

- Béton bas carbone
- Bétons précontraints
- Préfabrication
- Murs préfabriqués
- Préfabrication lourde

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Brun
Durée de vie	18 mois

SPÉCIFICATIONS

Teneur en ions Cl^-	$\leq 0,100 \%$
Teneur en Na_2O équivalent	$\leq 2,00 \%$
Densité (20°C)	$1,085 \pm 0,020$
pH (20°C)	$4,10 \pm 1,00$
Extrait sec (SYNAD - IFSTTAR)	$31,30 \pm 1,50$

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.
- Ce produit est conforme au référentiel de certification NF 085 dont les spécifications techniques sont celles de la partie non harmonisée de la norme NF EN 934-2.

MODE D'EMPLOI

- Ce produit peut être incorporé dans l'eau de gâchage ou en différé sur le béton.

Dosage :

0.3 à 3.0 kg pour 100 kg de ciment.

PRÉCAUTIONS

- Eviter l'exposition prolongée à de fortes chaleurs.
- Stocker à l'abri du gel.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.