

CHRYSO®Dem LYS - IBVAgent de Démoulage Immédiat
Base végétale**DESCRIPTIF**

CHRYSO®Dem IBV Lys est un agent de démoulage spécialement mis au point pour favoriser la séparation immédiate du moule et du béton frais. CHRYSO®Dem IBV Lys permet des démoulages de béton frais pour des moules complexes et les maintient dans un état de grande propreté sans encrassement.

De par sa composition spécifique, CHRYSO®Dem IBV Lys est un agent de démoulage respectueux de l'environnement et de la santé des utilisateurs. CHRYSO®Dem IBV Lys s'applique par pulvérisation, sans surcharge.

DOMAINES D'APPLICATION

- Préfabrication légère
- Tous types de pièces en démoulage immédiat

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune clair
Durée de vie	24 mois
Biodégradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densité (20°C)	0,870 ± 0,000
Point Eclair	> 61 °C
Viscosité cinématique mm²/s (20°C)	15,5 mm²/s (cst) ± 2,50

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Conforme à la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 01-oct-85 -J.O. des Communautés Européennes L269 du 11.oct.85.)

MODE D'EMPLOI

- La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- La consultation des fiches de données de sécurité est nécessaire avant tout démarrage d'installation de dépose d'huile.
- Stocker dans un endroit tempéré, à l'abri de la lumière et de toutes sources de chaleur.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE

Version 2019

SÉCURITÉ FEU		🔴
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🔴🔴🔴
	COV	🔴
	BIODÉGRADABILITÉ	🔴
🟢 Critère favorable 🔴 Critère défavorable		