

CHRYSO®Color Print

Pré-dose de colorant pour procédé béton décoratif

DESSCRIPTIF

CHRYSO®Color Print est un colorant concentré de poudre d'oxyde de fer, pré-dosé à utiliser dans les solutions bétons décoratifs.

BÉNÉFICES

- Prêt à l'emploi
- Stable
- Facile d'utilisation
- Gain de temps en préparation de chantier

DOMAINES D'APPLICATION

Destination :

- CHRYSO®Proskin
- CHRYSO®Texture Top
- CHRYSO®RenoPrint P - Blanc
- CHRYSO®Vertic'Art

INFORMATIONS INDICATIVES

MODE D'EMPLOI

Dosage :

1 dose pour 1 seau

Conditionnement :

Pot de 250gr à 500gr, selon intensité de la teinte

Mise en oeuvre :

Mélangez la dose de colorant **CHRYSO®Color Print** dans un seau pour obtenir la couleur du nuancier.

- Agiter le pot avant ouverture

Deux utilisations:

Verser la dose dans le seau de poudre à teinter

Verser la dose dans le liquide de gâchage

PRÉCAUTIONS

- Stocker dans un lieu sec, aéré, loin de toutes sources de chaleur.
- Veillez à vider entièrement le contenant de sa dose de pigment
- Ne pas utiliser CHRYSO®Color Print en fractionnant la dose pour éviter tout risque de variation de teinte
- Ne pas utiliser CHRYSO®Color Print ayant été exposé à l'humidité

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.