



CHRYSO®Fluid Optima 352 EMx

Superplastifiant Haut réducteur d'eau

DESCRIPTIF

CHRYSO®Fluid Optima 352 EMx est un superplastifiant de dernière génération, particulièrement recommandé pour le béton prêt à l'emploi et les chantiers de génie civil. CHRYSO®Fluid Optima 352 EMx est destiné à créer une forte réduction d'eau et/ou une augmentation significative de l'ouvrabilité du béton. CHRYSO®Fluid Optima 352 EMx répond ainsi à une large palette de bétons. CHRYSO®Fluid Optima 352 EMx est particulièrement adapté pour les ciments ayant une forte demande en adjuvant.

CHRYSO®Fluid Optima 352 EMx permet d'obtenir à la fois une forte réduction d'eau et un long maintien d'ouvrabilité. CHRYSO®Fluid Optima 352 EMx permet d'obtenir des bétons souples, homogènes et peu visqueux, même avec des ciments composés. CHRYSO®Fluid Optima 352 EMx est particulièrement adapté à la formulation de bétons auto-plaçants.



DOMAINES D'APPLICATION

- Tous types de ciments
- BPE
- Ouvrages d'art
- Bétons auto-plaçants
- BHP - BTHP
- Bétons de consistance 50 à 210 mm au cône

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Brun orangé
Durée de vie	12 mois

SPÉCIFICATIONS

Extrait sec halogène	30,00 % \pm 1,50
Teneur en ions Cl ⁻	\leq 0,100 %
Teneur en Na ₂ O équivalent	\leq 2,00 %
Densité (20°C)	1,080 \pm 0,020
pH (20°C)	6,50 \pm 1,50
Extrait sec (EN 480-8)	29,90 % \pm 1,500

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.
- Ce produit est conforme au référentiel de certification NF 085 dont les spécifications techniques sont celles de la partie non

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.: +33 (0)1 88 54 00 00 e-mail: contact@chryso.com

**CHRYSO®Fluid Optima 352 EMx**

Superplastifiant Haut réducteur d'eau

harmonisée de la norme NF EN 934-2.

- Adresse AFNOR - 11, Avenue de Pressensé - 93571 Saint Denis
La Plaine Cedex

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com