

CHRYSO®FiniSol Perle

Embellisseur de surface
Aspect brillant

DESCRIPTIF

CHRYSO®FiniSol Perle est un produit de protection en phase solvant destiné à protéger les bétons esthétiques et conférant au béton un aspect « mouillé » brillant. CHRYSO®FiniSol Perle agit en formant un film à la surface du béton qui évite la pénétration des taches et le protège contre l'eau, l'huile et les salissures.

Il facilite le nettoyage des sols.

DOMAINES D'APPLICATION

- Voiries et dallages en béton désactivé
- Mobilier urbain
- Bétons désactivés
- Eléments en béton préfabriqué

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Incolore
Durée de vie	12 mois
Extrait sec halogène	22,00 % ± 2,50
Densité (20°C)	0,820 ± 0,050
Point Eclair	40 °C

MODE D'EMPLOI

CHRYSO®FiniSol Perle est un produit prêt à l'emploi. Sa consommation dépend de la porosité de la surface à traiter. Réaliser un test sur le support à traiter avant toute application, en particulier sur les supports peu poreux. Ne pas utiliser sur briques et terres cuites. CHRYSO®FiniSol Perle s'applique au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur. Le support à traiter doit être propre, sec, décarbonaté, exempt de poussières et matières grasses. Une application en deux couches est recommandée avec un temps d'attente de deux à trois heures entre celles-ci. Un délai de 21 jours est nécessaire pour une application sur support neuf. L'utilisation d'un solvant est recommandée pour le nettoyage des outils.

Consommation :

De 5 à 6 m² par litre.

PRÉCAUTIONS

- En cas de pulvérisation dans un milieu fermé, prévoir une ventilation adéquate.
- Ne pas utiliser de pulvérisateur thermique.
- Ne pas appliquer le produit par temps humide ou à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 30 °C.
- Stocker loin de toutes sources de chaleur.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com