

CHRYSO®ScreedFinish C 70

Produit de cure
Phase aqueuse

DESCRIPTIF

CHRYSO®ScreedFinish C 70 est un produit de cure phase aqueuse prêt à l'emploi pour la chape. Par formation d'une pellicule au séchage, CHRYSO®ScreedFinish C 70 ralentit fortement la dessiccation de la chape, ce qui permet une hydratation plus complète du ciment et réduit les risques de fissuration au jeune âge. La surface de la chape traitée, après prise, présente une meilleure résistance à l'abrasion.

Les surfaces pulvérisées avec le CHRYSO®ScreedFinish C 70 se recouvrent d'une pellicule blanche, ce qui permet d'identifier les zones traitées. Après séchage, la coloration blanche s'estompe. La formulation spécifique du CHRYSO®ScreedFinish C 70 permet de limiter l'encrassement des équipements de ponçages lorsque cette opération est nécessaire. Se référer aux recommandations du fabricant de revêtement de sol pour définir la nécessité du ponçage.

BÉNÉFICES

- Effet traceur
- Gain de temps
- Diminution des consommables de ponçages
- Bel aspect de la surface une fois le produit pulvérisé

DOMAINES D'APPLICATION

- Chapes ciment
- Cemfloor
- Mobicem

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Blanc
Durée de vie	9 mois
Extrait sec (SYNAD - IFSTTAR)	28,30 % ± 1,40
Densité (20°C)	0,976 ± 0,020
Viscosité coupe AFNOR	30,00 s ± 10,00

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Ce produit est conforme au référentiel de certification NF 085 dont les spécifications techniques sont celles de la norme NF P 18-370

MODE D'EMPLOI

Ce produit est prêt à l'emploi. Son application doit être réalisée sur la chape fraîche, exempt de ressage pour rapidement protéger la chape de la dessiccation. Pulvériser CHRYSO®ScreedFinish C 70 de façon régulière et uniforme. Une pulvérisation en deux passes croisées permettra d'éviter les manques. Le matériel de pulvérisation doit être rincé à l'eau avant séchage du produit.

Dosage :

100 à 250 g/m² - Dos. réf. : 200 g/m²

PRÉCAUTIONS

- Homogénéiser le produit avant usage par simple agitation.
- Stocker à l'abri du gel.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

EN SAVOIR PLUS

Scannez ou cliquez sur le QR code ci-dessous



Pour plus d'informations sur notre gamme Chape

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com