



1 dop point 1
▪ EN 934-2+A1:2012 : T.5

2 dop point 2
3 ▪ dop point 3
▪ Entraîneur
d'air

4 dop point 4
▪ CHRYSO SAS 7 rue de l'Europe - 45300 SERMAISES
DU LOIRET France

7 dop point 7

5 dop point 5
▪ Système 2+

6 dop point 6
▪ EN 934-2+A1:2012
dop point 6
content
N° 1164-CPR-ADJ001

dop table header 1	dop table header 2	dop table header 3
Chloride Ions	≤ 0,100 %	EN 934-2+A1:2012
Equivalent Content Na_2O	≤ 1,00 %	EN 934-2+A1:2012
Corrosion		EN 934-2+A1:2012
Caractéristiques des vides d'air dans le béton durci	Facteur d'espacement dans béton adjuvanté ≤ 0.200 mm	EN 934-2+A1:2012
Résistance à la compression	à 28 jours : béton adjuvanté ≥ 75% du béton témoin	EN 934-2+A1:2012
Teneur en air du béton frais	≥ 2,5% minimum en volume au dessus du béton témoin Teneur en air totale : 4 à 6% en volume	EN 934-2+A1:2012
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité	EN 934-2+A1:2012

8 dop point 8

dop signature intro
Quentin BRANGER, Responsable Qualité Produits et Transfert
Industriel