

CHRYSO® AB 42

Agent réducteur de bullage

DESCRIPTIF

CHRYSO® AB 42 est un agent réducteur de bullage qui réduit le bullage superficiel ainsi que la quantité d'air dans le béton. CHRYSO® AB 42 est destiné aux éléments requérant une haute qualité de parement.

Cet agent peut également être associé à d'autres produits de la gamme CHRYSO®, en dehors des agents entraîneurs d'air.

DOMAINES D'APPLICATION

- Tous types de ciments
- BPE
- Préfabrication
- Bétons de consistance supérieure à 10 mm au cône

INFORMATIONS INDICATIVES

Product Nature	liquide
Lifetime	18 month
Density	0,950 ± 0,020

MODE D'EMPLOI

- Le dosage optimum sera déterminé par des essais industriels.

Dosage :

0,3 litre à 3,0 litres/m³ de béton.

PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri du gel.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

CHRYSO® AB 42 est utilisable sur tous types de bétons, mais son efficacité est maximale pour des bétons de consistance fluide et des bétons autoplâçants.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.