

CHRYSO®Color Flash 1

Intensificateur de couleur

DESCRIPTIF

CHRYSO®Color Flash 1 est un adjuvant exempt de chlorure, destiné à améliorer les caractéristiques des bétons secs, colorés ou non, telles que : - facilité de mise en place, - régularité de forme, - homogénéité de teinte, - résistances mécaniques, - diminution de la porosité et de la sensibilité à la formation d'efflorescences.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bétons secs, colorés ou non
- Pavés
- Bordures
- Blocs

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Jaune paille
Durée de vie	18 mois
Teneur en ions Cl⁻	≤ 1,000 %
Densité (20°C)	1,020 ± 0,010
pH (20°C)	11,00 ± 2,00
Point de congélation	-3 °C
Extrait sec (SYNAD - IFSTTAR)	25,90 % ± 1,30

MODE D'EMPLOI

- Pour des dosages différents, nous consulter.
- L'efficacité maximale de ce produit doit être déterminée après des essais satisfaisant les caractéristiques rhéologiques et performances mécaniques souhaitées pour le béton.

Dosage :

0.4 à 0.5 L pour 100 kg de ciment.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.fr

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.: +33 (0)1 88 54 00 00 e-mail: contact@chryso.com