

**CHRYSO® Decap**

Décapant Béton

Chryso  
Béton  
Décoratifs

28/01/2026

**DESCRIPTIF**

CHRYSO® Decap est un produit concentré acide qui désagrège les mortiers, les bétons et les laitances de ciment. CHRYSO® Decap solubilise le liant de ces matériaux qui se désenrobent et s'éliminent par lavage.

CHRYSO® Decap contient des passivants qui évitent toute attaque des surfaces métalliques.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Elimination des salissures de ciment
- Nettoyage de finition des bétons lavés
- Elimination des laitances superficielles
- Nettoyage des aciers revêtus (banches et coffrages métalliques, bétonnières, trémies et cuves de transport des bétons, outils), pour éliminer les adhérences de béton et mortiers durcis

**INFORMATIONS INDICATIVES**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Nature du produit</b> | liquide          |
| <b>Couleur</b>           | Incolore à jaune |
| <b>Durée de vie</b>      | 30 mois          |
| <b>Densité (20°C)</b>    | 1,170 ± 0,010    |
| <b>pH (20°C)</b>         | 2,00 ± 0,00      |

**MODE D'EMPLOI**

**#stDécapage superficiel des bétons :** Passer une couche de produit pur avec un pinceau sur la surface à décaper. Laisser l'attaque se produire (10 minutes), puis rincer largement à l'eau. Pour de très faibles attaques, diluer CHRYSO® Decap avec 1 ou 2 parties d'eau.  
**#stNettoyage de matériel :** Faire tremper le matériel souillé dans un bain contenant CHRYSO® Decap pur ou éventuellement dilué dans 1 ou 2 parties d'eau (suivant la vitesse d'attaque désirée). Laisser tremper le temps voulu pour que le béton se désagrège. Lorsque l'attaque du béton est assez prononcée, retirer les pièces, gratter les restes de béton et rincer à l'eau. En bétonnière, on peut verser CHRYSO® Decap pur pour provoquer un début d'attaque rapide, puis 1 ou 2 parties d'eau de manière à diluer les sels dissouts.

**Consommation :**

250 à 400 g/m<sup>2</sup> selon la profondeur d'attaque souhaitée.

**PRÉCAUTIONS**

Durée de vie : 24 mois en emballage fermé.

**SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.