

Pieri®DemPrint L

Agent de Démoulage Liquide

Chryso
Béton
Décoratifs

28/01/2026

DESCRIPTIF

Le Démoulant **Pieri®DemPrint L** est un liquide transparent composé d'agents spécifiques.

Ce produit offre d'excellentes performances hydrophobes permettant de créer un film entre les matrices et le béton lors de la phase d'impression du béton.

Il permet d'éviter que les matrices ne collent à la surface. Le démoulant liquide ne colore pas la surface imprimée.

BÉNÉFICES

- Facilite le démoulage grâce au fort pouvoir hydrophobe
- Applicable en couche très fine pour mieux épouser les reliefs des matrices
- Possibilité de le colorer

DOMAINES D'APPLICATION

Pieri®DemPrint L est adapté pour une utilisation avec les procédés Pieri®Duraprint et CHRYSO®RenoPrint.

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Durée de vie	24 mois

MODE D'EMPLOI

- Il est recommandé d'effectuer un nettoyage rigoureux de la surface imprimée avant l'application du vernis, avec l'aide d'une monobrosse équipée de brosse soft ou d'un pad abrasif.

Mise en oeuvre :

- L'agent de démoulage Pieri®DemPrint L est prêt à l'emploi et ne nécessite donc pas de mélange.
- Protéger les abords de la zone de pulvérisation des matrices avec un film plastique.
- Les surfaces traitées avec l'agent de démoulage Pieri®DemPrint L doivent être nettoyées avant application du vernis.
- Mise en œuvre par pulvérisation fine avec l'aide d'un pulvérisateur adapté aux produits solvants.

NB: Afin de réaliser des contrastes, il est possible de mélanger le Pieri®DemPrint L au Pieri®DemPrint P (poudre colorée). Ne pas surdoser au risque d'avoir une coloration trop importante de la surface. Pulvérisez le mélange coloré sur la surface imprimée et encore fraîche.

Consommation :

- 125 g/m²

PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri de l'humidité.
- Conservation : 24 mois en emballage d'origine non ouvert

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.