

CHRYSO® Stab H2



1164

6

EN 934-2+A1:2012

1164-CPR-ADJ001

1 Code d'identification unique du produit :

▪ EN 934-2+A1:2012 : T.2

2 Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :
Numéro de lot : Voir emballage/étiquette

3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Entraîneur d'Air /
Plastifiant

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
CHRYSO SAS 7 rue de l'Europe - 45300 SERMAISES
DU LOIRET France

7 Performances déclarées :

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Teneur en ions Cl^-	$\leq 0,100 \%$	EN 934-2+A1:2012
Teneur en Na_2O équivalent	$\leq 6,00 \%$	EN 934-2+A1:2012
Effet sur la corrosion	Contient des substances uniquement de l'annexe EN 934-1:2008 Annexe A.1.	EN 934-2+A1:2012
Teneur en air après malaxage normalisé	Teneur en air totale A1 : $17 \pm 3 \%$ en volume	EN 934-2+A1:2012
Teneur en air après 1h d'attente	Teneur en air totale $\geq A1 - 3\%$	EN 934-2+A1:2012
Teneur en air après malaxage normalisé	Teneur en air totale $\leq A1 + 5\%$ Teneur en air totale $\geq A1 - 5\%$	EN 934-2+A1:2012
Réduction d'eau	$\geq 8\%$ en masse	EN 934-2+A1:2012
Résistance à la compression	à 28 jours : mortier adjuvanté $\geq 70\%$ du mortier témoin	EN 934-2+A1:2012
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité	EN 934-2+A1:2012

8 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Quentin BRANGER, Responsable Qualité Produits et Transfert Industriel