

**CHRYSO® Alpha Pave 305**

 1164  
16  
EN 934-2+A1:2012  
1164-CPR-ADJ001

# 1

**Code d'identification unique du produit :**

■ EN 934-2+A1:2012 : T.5

# 2

**Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :**

Numéro de lot : Voir emballage/étiquette

# 3

**Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**

Entraîneur d'air

# 4

**Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**

CHRYSO SAS 7 rue de l'Europe - 45300 SERMAISES DU LOIRET France

# 7

**Performances déclarées :**

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES                        | PERFORMANCES                                                                                  | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Teneur en ions Cl <sup>-</sup>                       | ≤ 0,100 %                                                                                     | EN 934-2+A1:2012                      |
| Teneur en NA <sub>2</sub> O équivalent               | ≤ 3,50 %                                                                                      | EN 934-2+A1:2012                      |
| Effet sur la corrosion                               |                                                                                               | EN 934-2+A1:2012                      |
| Caractéristiques des vides d'air dans le béton durci | Facteur d'espacement dans béton adjuvanté ≤ 0.200 mm                                          | EN 934-2+A1:2012                      |
| Résistance à la compression                          | à 28 jours : béton adjuvanté ≥ 75% du béton témoin                                            | EN 934-2+A1:2012                      |
| Teneur en air du béton frais                         | ≥ 2,5% minimum en volume au dessus du béton témoin<br>Teneur en air totale : 4 à 6% en volume | EN 934-2+A1:2012                      |
| Substances dangereuses                               | Voir Fiche de Données de Sécurité                                                             | EN 934-2+A1:2012                      |

# 8

**Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.**

 Signé pour le fabricant et en son nom par :  
 Quentin BRANGER, Responsable Qualité Produits et Transfert Industriel