



1164

5

EN 934-2+A1:2012

1164-CPR-ADJ001

CHRYSO® Fluid Premia 196

1 Code d'identification unique du produit :

■ EN 934-2+A1:2012 : T3.1/3.2

2 Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

Numéro de lot : Voir emballage/étiquette

3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Superplastifiant Haut réducteur d'eau

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

CHRYSO SAS 7 rue de l'Europe - 45300 SERMAISES DU LOIRET France

7 Performances déclarées :

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Teneur en ions Cl^-	$\leq 0,100 \%$	EN 934-2+A1:2012
Teneur en Na_2O équivalent	$\leq 1,50 \%$	EN 934-2+A1:2012
Effet sur la corrosion	Contient des substances uniquement de l'annexe EN 934-1:2008 Annexe A.1.	EN 934-2+A1:2012
Résistance à la compression (à rapport E/C égal)	à 28 jours : béton adjuvanté $\geq 90\%$ du béton témoin	EN 934-2+A1:2012
Teneur en air du béton frais (à rapport eau/ciment égal)	$\leq 2\%$ maximum en volume au dessus du béton témoin	EN 934-2+A1:2012
Réduction d'eau	$\geq 12\%$ par rapport au béton témoin	EN 934-2+A1:2012
Résistance à la compression (à consistance égale)	à 1 jours : béton adjuvanté $\geq 140\%$ du béton témoin à 28 jours : béton adjuvanté $\geq 115\%$ du béton témoin	EN 934-2+A1:2012
Teneur en air du béton frais (à consistance égale)	$\leq 2\%$ maximum en volume au dessus du béton témoin	EN 934-2+A1:2012
Augmentation de la consistance	Augmentation de l'étalement ≥ 160 mm par rapport aux essais initiaux	EN 934-2+A1:2012
Maintien de la consistance	à 30 min : consistance béton adjuvanté $\geq$ béton témoin à T0	EN 934-2+A1:2012
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité	EN 934-2+A1:2012

8 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

 Signé pour le fabricant et en son nom par :
 Quentin BRANGER, Responsable Qualité Produits et Transfert Industriel


 afaq
QSE
Qualité Sécurité
Environnement
AFNOR CERTIFICATION
ISO 9001- ISO 45001
ISO 14001
Système de
management certifié

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com

