

**CHRYSO® Alpha Block 106**Entraîneur d'air  
Spécial bétons secs**DESCRIPTIF**

CHRYSO® Alpha Block 106 est un agent de compaction spécifique pour béton sec et plus particulièrement dédié à la fabrication de blocs en béton. CHRYSO® Alpha Block 106 facilite la mise en place des bétons secs.

CHRYSO® Alpha Block 106 permet l'optimisation du dosage en ciment. CHRYSO® Alpha Block 106 permet une augmentation relative des performances mécaniques dès 24h d'âge.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Tous types de ciments
- Blocs
- Préfabrication légère

**INFORMATIONS INDICATIVES**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Nature du produit</b> | liquide     |
| <b>Couleur</b>           | Jaune clair |
| <b>Durée de vie</b>      | 18 mois     |

**SPÉCIFICATIONS**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Teneur en ions Cl<sup>-</sup></b>        | ≤ 0,100 %      |
| <b>Teneur en Na<sub>2</sub>O équivalent</b> | ≤ 0,50 %       |
| <b>Densité (20°C)</b>                       | 1,005 ± 0,005  |
| <b>pH (20°C)</b>                            | 7,00 ± 1,00    |
| <b>Extrait sec (EN 480-8)</b>               | 3,50 % ± 0,300 |
| <b>Extrait sec (SYNAD - IFSTTAR)</b>        | 3,40 % ± 0,30  |

**INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES**

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.

**MODE D'EMPLOI**

- Il est courant de doser ce produit entre 0,3 % et 0,5 % du poids du ciment.
- Ce produit est totalement miscible à l'eau.
- Ce produit doit être incorporé dans l'eau de gâchage.
- L'efficacité maximale de ce produit doit être déterminée après des essais de convenue prenant en compte les conditions locales.

**Dosage :**

0,04 à 0,6 kg pour 100 kg de ciment

**PRÉCAUTIONS**

- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

**SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.