

## DESCRIPTIF

Le **CHRYSO®MineralTop** est un revêtement minéral prêt à l'emploi à effet béton ciré permettant la réalisation de surface bétons décoratifs. Ce procédé est composé de deux produits : le **CHRYSO®MineralTop Texture** et le **CHRYSO®MineralTop Finish**.

Le **Pieri®MineralTop Color T PO** est formulé à base d'oxydes métalliques synthétiques sous forme de pigments en poudre. Il constitue la dose pigment de la teinte souhaitée du **CHRYSO®MineralTop Texture**.

## INFORMATIONS INDICATIVES

Durée de vie

12 mois

## MODE D'EMPLOI

- Veiller à bien verser la totalité du pot de pigments en poudre dans le seau de CHRYSO®MineralTop Texture
- Passer la raclette / spatule sur les parois internes du pot afin de récupérer la totalité de la dose de pigment Pieri®MineralTop Color T PO
- Utilisation d'un mélangeur sans poussière
- Veiller à bien homogénéiser l'ensemble

**Dosage :**

- 1 pot de Pieri®MineralTop Color T PO pour 1 seau de 25 kg de CHRYSO®MineralTop Texture

**Mise en oeuvre :**

- Verser la totalité du pot de pigments en poudre Pieri®MineralTop Color T PO dans le seau de CHRYSO®MineralTop Texture
- Homogénéiser avec un mélangeur sans poussière
- Temps d'homogénéisation : 3' minimum
- Réaliser un test pour valider la teinte avant application sur le support

**Matériel :**

- Mélangeur sans poussière
- Raclette / spatule

## PRÉCAUTIONS

- Voir la FDS
- Température d'emploi : +5°C à +30°C
- Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.