

DESCRIPTIF

Pieri® Solacir NivoGrip P est à base de liants hydrauliques. Elle constitue, une fois mélangé au Pieri® Solacir Polymer L, la première couche du procédé Pieri® Solacir.



BÉNÉFICES

- Excellent pouvoir d'adhérence au support
- Forte résistance à l'abrasion

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols privatifs et publics
- Supports en bois MDF (objets divers)
- Crédences

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	poudre
Couleur	Blanc

MODE D'EMPLOI

- La consommation varie selon la nature du support, son profil, ainsi que l'outil de mise en œuvre utilisé.

Dosage :

Le dosage est de 0,8 L à 1 L de Pieri® Solacir Polymer L pour 2 kg de Pieri® Solacir NivoGrip P.

Mise en œuvre :

- Pieri® Solacir NivoGrip P constitue (hors préparation préalable éventuelle) la première couche du système Pieri® Solacir.
- Il existe différentes techniques pour appliquer le Pieri® Solacir NivoGrip P :
- Raclette à manche : Cette technique est parfaite pour traiter de grandes surfaces tout en travaillant debout.
- Lisseuse
- Lisseuse caoutchouc Magic Trowel : La lisseuse souple à enduits permet de minimiser les brûlures cependant la consommation est plus élevée.
- Se référer au tutoriel de mise en œuvre du Pieri® Solacir pour plus de détails sur les mélanges et la mise en œuvre du produit.

Conditionnement :

- Seau de 5 kg
- Seau de 25 kg

Consommation :

- 850 g/m²
- Une consommation jusque 1,5 kg/m² peut être observée sur des supports très irréguliers.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.