FICHE TECHNIQUE

# Chryso®Screed CLAW 20

Agent anti-pellicule de surface

Chryso Solutions Béton

29/04/2026

## DESCRIPTIF

**Chryso®Screed CLAW 20** est un produit prêt à l'emploi, dédié aux applications chapes et basé sur la technologie en rupture **Chryso®CLAW**. Chryso®Screed CLAW 20 est conçu pour réguler l'évaporation d'eau de la chape pendant sa prise (cure interne) et améliorer la cohésion de la chape à sa surface.
Les chapes présentent des aspects de surface nettement améliorés et de bons résultats d'adhérence. L'opération de ponçage pourra être limitée, voire supprimée. Cependant, il reste nécessaire de contrôler l'aspect de surface de la chape durcie afin de juger de la bonne efficacité du produit.

Le pouvoir de cure interne du **Chryso®Screed CLAW 20** contribue significativement à la réduction du retrait plastique de la chape dans laquelle il a été ajouté.
**Chryso®Screed CLAW 20** n'a pas d'action sur le comportement de la chape à l'état frais ni sur ses performances mécaniques. Le temps de séchage de la chape n'est pas modifié. Chryso®Screed CLAW 20 est compatible avec les autres adjuvants et produits de traitement de surface Chryso pour chape.

## BÉNÉFICES

- Technologie Chryso®CLAW brevetée
- Améliore la réduction du retrait plastique
- Améliore l'aspect de surface
- Elimine la pellicule de surface
- Permet d'obtenir une bonne adhérence sans ponçage
- Ne nécessite pas de produit de cure
- Améliore les performances de la chape (cohésion de surface & retrait)
- Adapté à toutes les solutions de chapes fluides ciment Cemfloor et Mobicem
- Dosage simplifié

## DOMAINES D'APPLICATION

- Chapes ciment

## INFORMATIONS INDICATIVES

| | |
|---|---|
| **Nature du produit** | liquide |
| **Couleur** | Blanc laiteux |
| **Durée de vie** | 9 mois |
| **Teneur en ions $Cl^-$** | ≤ 0,100 % |

## SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **Extrait sec halogène** | 43,00 % ± 3,00 |
| **pH (20°C)** | 9,00 ± 1,00 |

## MODE D'EMPLOI

- Additif liquide prêt à l'emploi.
- Ce produit doit être introduit dans le malaxeur en même temps que l'eau de gâchage.
- L'efficacité maximale de ce produit doit être déterminée par des essais prenant en compte les caractéristiques rhéologiques, les performances mécaniques et les facteurs d'ouvrabilité.

L'utilisation de Chryso®Screed CLAW 20 ne dispense pas du respect des règles de l'art en matière de mise en oeuvre des chapes. Se référer aux guides d'installation des chapes Cemfloor, Mobicem et Screedcem.

**Dosage :**
- Le dosage recommandé est de 1 à 2,5 L/m³ de chape.
- Il est courant de doser ce produit à 1 L/m³ cube.
- Ne pas doser dans la bascule à adjuvant

**Mise en oeuvre :**
- Dosage manuel : verser la solution Chryso®Screed CLAW 20 directement dans l'eau de gâchage
- Dosage automatique : Votre contact commercial Chryso ou Cemexa vous recommandera l'équipement de dosage specifiquement adapté à Chryso®Screed CLAW 20
- Fonctionne pour les fabrications en centrale à béton et les centrales mobiles

**Conditionnement :**
- Bidon de 20 L
- Bidon de 60 L
- Fut de 215 L

## PRÉCAUTIONS

- Agiter avant emploi
- Eviter l'exposition prolongée à de fortes chaleurs.
- Stocker dans un endroit tempéré.
- Stocker à l'abri du gel.

Stocker dans son conditionnement d'origine.
**IMPORTANT :** Chryso®Screed CLAW 20 est sensible aux écarts de température et au cisaillement (par pompage par exemple). Le

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**
CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com

déphasage qui peut en résulter n'est pas préjudiciable aux performances du produit dans la chape. Il peut cependant perturber ou stopper les systèmes de dosage automatique standards. Votre contact Chryso ou Cemexa saura vous préconiser un système de dosage adapté.

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**
CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com