

**CHRYSO® AB 42**

Agent réducteur de bullage

**DESCRIPTIF**

CHRYSO® AB 42 est un agent réducteur de bullage qui réduit le bullage superficiel ainsi que la quantité d'air dans le béton. CHRYSO® AB 42 est destiné aux éléments requérant une haute qualité de parement.

Cet agent peut également être associé à d'autres produits de la gamme CHRYSO®, en dehors des agents entraîneurs d'air.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Tous types de ciments
- BPE
- Préfabrication
- Bétons de consistance supérieure à 10 mm au cône

**INFORMATIONS INDICATIVES**

<b>Nature du produit</b>	liquide
<b>Durée de vie</b>	18 mois
<b>Densité (20°C)</b>	0,950 ± 0,020

**MODE D'EMPLOI**

- Le dosage optimum sera déterminé par des essais industriels.

**Dosage :**

0,3 litre à 3,0 litres/m<sup>3</sup> de béton.

**PRÉCAUTIONS**

- Stocker à l'abri du gel.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

CHRYSO®AB 42 est utilisable sur tous types de bétons, mais son efficacité est maximale pour des bétons de consistance fluide et des bétons autoplaçants.

**SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.