

**Chryso® Care Protec**Agent de protection anti-adhérent  
Base Synthèse**DESCRIPTIF**

Agent de protection anti-adhérent classifié Base Synthétique selon la classification SYNAD 2019.

**Chryso® Care Protec** facilite le nettoyage des surfaces exposées aux bétons et mortiers ainsi qu'aux projections de laitance.**BÉNÉFICES**

- Excellent pouvoir couvrant
- Facilite le nettoyage des laitances durcies

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Protection de toute surface métallique en contact avec le ciment, béton ou mortier: malaxeurs, matériel roulant, outillage, moules.

**INFORMATIONS INDICATIVES**

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Nature du produit</b>                  | Liquide prêt à l'emploi |
| <b>Couleur</b>                            | Beige                   |
| <b>Durée de vie</b>                       | 24 mois                 |
| <b>Densité (20°C)</b>                     | 0,820 ± 0,020           |
| <b>Point Eclair</b>                       | > 60 °C                 |
| <b>Viscosité cinématique mm²/s (20°C)</b> | 6,5 ± 1,50              |

**INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES**

| CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE<br>Version 2019                                                                                                                                                 |                         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| <b>SÉCURITÉ FEU</b>                                                                                                                                                                                          |                         | 🔥   |
| <b>UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT</b>                                                                                                                                                                          | <b>HYGIÈNE</b>          | 🔥🔥🔥 |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>COV</b>              | 🔥   |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>BIODÉGRADABILITÉ</b> | 🔥   |
|  Critère favorable  Critère défavorable |                         |     |

**MODE D'EMPLOI****Mise en oeuvre :**

Ce produit doit être appliqué de manière homogène, sans manque ni excès, de préférence par pulvérisation avant utilisation du matériel ou après son nettoyage.

**Pression de pulvérisation recommandée :** 3 à 4 bars**Matériel recommandé pour la pulvérisation :**

Buse à jet plat - calibre 01 à 015

**Consommation :**

25 à 40 m²/L

**Conditionnements :**

- Bidon de 5 L
- Bidon de 20 L
- Bidon de 60 L
- Fût de 215 L
- Varitainer de 1000 L
- Vrac

**PRÉCAUTIONS**

Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé. En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

**SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.