

**CHRYSO®XeI C130**



1164  
3

EN 934-2+A1:2012  
1164-CPR-ADJ001

**1 Code d'identification unique du produit :**  
▪ EN 934-2+A1:2012 : T.6

**2** Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :  
Numéro de lot : Voir emballage/étiquette

**3** Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :  
Accélérateur de prise

**4** Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :  
CHRYSO SAS 7 rue de l'Europe - 45300 SERMAISES DU LOIRET France

**7 Performances déclarées :**

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES | PERFORMANCES                                                                                                               | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Teneur en ions $Cl^-$         | $\leq 21,000 \%$                                                                                                           | EN 934-2+A1:2012                      |
| Teneur en $Na_2O$ équivalent  | $\leq 1,00 \%$                                                                                                             | EN 934-2+A1:2012                      |
| Effet sur la corrosion        | Contient les composants suivants de l'annexe l'EN 934-1:2008 Annexe A.2. : (Nitrates)                                      | EN 934-2+A1:2012                      |
| Temps de prise initial        | à 20°C : mortier adjuvanté $\geq 30$ min<br>à 5°C : béton adjuvanté $\leq 60\%$ du béton témoin                            | EN 934-2+A1:2012                      |
| Résistance à la compression   | à 28 jours : béton adjuvanté $\geq 80\%$ du béton témoin<br>à 90 jours : béton adjuvanté $\geq$ béton adjuvanté à 28 jours | EN 934-2+A1:2012                      |
| Teneur en air du béton frais  | $\leq 2\%$ maximum en volume au dessus du béton témoin                                                                     | EN 934-2+A1:2012                      |
| Substances dangereuses        | Voir Fiche de Données de Sécurité                                                                                          | EN 934-2+A1:2012                      |

**8** Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
Quentin BRANGER, Responsable Qualité Produits et Transfert Industriel