

CHRYSO® Fuge B5



1164
20
EN 934-2+A1:2012
ps_code

1 Code d'identification unique du produit :
▪ EN 934-2+A1:2012 : T.9

2 Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :
Numéro de lot : Voir emballage/étiquette

3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Hydrofuge de masse

4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
Production site address

5 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'Annexe V :
Système 2+

6 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
EN 934-2+A1:2012
Le CERIB, organisme notifié n°1164, a réalisé une inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine ainsi qu'une surveillance, une évaluation et une appréciation du contrôle de production en usine selon le Système 2+ et a délivré le certificat :
N°
ps_code

7 Performances déclarées :

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Teneur en ions Cl^-	$\leq 0,100 \%$	EN 934-2+A1:2012
Teneur en Na_2O équivalent	$\leq 1,00 \%$	EN 934-2+A1:2012
Effet sur la corrosion		EN 934-2+A1:2012
Absorption capillaire	à 7 jours, essai sur 7 jours : mortier adjuvanté $\leq 50\%$ en masse du mortier témoin à 90 jours, essai sur 28 jours : mortier adjuvanté $\leq 60\%$ en masse du mortier témoin	EN 934-2+A1:2012
Résistance à la compression	à 28 jours : béton adjuvanté $\geq 85\%$ du béton témoin	EN 934-2+A1:2012
Teneur en air du béton frais	$\leq 2\%$ maximum en volume au dessus du béton témoin	EN 934-2+A1:2012
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité	EN 934-2+A1:2012

8 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Quentin BRANGER, Responsable Qualité Produits et Transfert Industriel