

STRUCTURO 132

Superplastifiant Haut réducteur d'eau

DESCRIPTIF

STRUCTURO 132 est un superplastifiant-haut réducteur d'eau de nouvelle génération, à la base de polycarboxylate modifié. STRUCTURO 132 est particulièrement recommandé pour les bétons demandant des résistances très élevées à court et long terme.

STRUCTURO 132 confère aux bétons auto-plaçants des propriétés dynamiques à l'état frais qui favorisent le remplissage des moules. STRUCTURO 132 est particulièrement adapté à la fabrication de béton auto-plaçants destinés à la réalisation de pièces en béton armé.

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Brun
Durée de vie	12 mois

SPÉCIFICATIONS

Teneur en ions Cl^-	$\leq 0,100 \%$
Teneur en Na_2O équivalent	$\leq 1,00 \%$
Densité (20°C)	$1,060 \pm 0,010$
pH (20°C)	$6,50 \pm 1,00$
Extrait sec (EN 480-8)	$28,00 \% \pm 1,400$

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.
- Ce produit est conforme au référentiel de certification NF 085 dont les spécifications techniques sont celles de la partie non harmonisée de la norme NF EN 934-2.

MODE D'EMPLOI

Dosage :

0.2 à 3.0 kg pour 100 kg de ciment.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.